MITSUBISHI ELECTRIC

Chauffage et Climatisation

NOTRE GAMME LA PLUS PERFORMANTE À CE JOUR UTILISANT LE RÉFRIGÉRANT R454B

Du confort optimal à la maison toute l'année – peu importe la température extérieure.

CHAUFFE JUSQU'À -37 °C*

ZUBA

Une ZUBA pour chaque maison.

ZUBA CENTRAL

Du chauffage et de la climatisation dans toute la maison grâce à un système de conduits d'air centralisé

ZUBA MULTI

Une solution sans conduit pour toute la maison offrant des réglages de confort personnalisés dans plusieurs zones

ZUBA SINGLE

Solution une zone sans conduit, offrant 100 % de capacité de chauffage jusqu'à -23 °C †

ZUBA HYBRIDE

Chauffage hybride et climatisation, compatibles avec votre fournaise existante. ††Utilisez la puissance électrique d'une pompe à chaleur pour chauffer et climatiser votre maison de manière centralisée, tout en passant à votre fournaise existante lorsque c'est plus efficace.

- **Taux d'efficacité énergétique jusqu'à 4,95 (COP)‡**
- **Aucune émission de gaz à effet de serre**
- **Petite taille et aussi silencieuse qu'un chuchotement**
- **10 ans de garantie sur les pièces et le compresseur****
- **Compatible avec les thermostats intelligents de tiers (Nécessite une interface en option)**
- **Disponibilité Wi-fi sur plusieurs modèles**
- **Tous les modèles comprennent un élément chauffant pour le bac de condensation**

La technologie Hyper Heat H2i de Mitsubishi Electric atteint de nouveaux sommets avec sa gamme ZUBA la plus innovante à ce jour. Conçue spécialement pour le climat canadien, ZUBA offre désormais un chauffage encore plus puissant à des températures sous zéro grâce à la technologie de pompe à chaleur écoénergétique.

*Les thermopompes pour climat froid FX et GX chauffent jusqu'à -36,7 °C (les données ci-dessus ont été arrondies à l'entier le plus proche, soit -37 °C). Les unités extérieures typiques fonctionneront jusqu'à la température de coupure (température ambiante extérieure) préprogrammée par le fabricant, qui varie de -36,7 °C à -10 °C. Le produit reprendra son fonctionnement à la température de réenclenchement préprogrammée, qui varie de -30 °C à -10 °C. (Veuillez consulter la documentation du produit pour plus de détails.) †100 % de capacité de chauffage à -23 °C s'applique uniquement au modèle MUZ/MSZ FX. ††La fournaise doit être conforme à la norme ANSI Z21.47.CSA2.3 standard. Les fournaises à l'huile ou à tambour sont exclues. Ne pas installer un modèle PAA sur des fournaises ou des applications où la température de l'air d'alimentation pourrait dépasser 93,3 °C/200 °F, ou lorsque la capacité de sortie de la fournaise est supérieure à 300 % de la capacité de chauffage nominale du PAA. Vous référer au manuel d'installation pour plus de détails. ‡Coefficient de performance (COP) de 4,95. **Lorsqu'installés et enregistrés par un technicien MEQ agréé en CVCA (Chauffage, ventilation et climatisation de l'air). certaines conditions, restrictions et/ou limitations s'appliquent. Voir les modalités et conditions de la garantie pour tous les détails.

MODÈLES

ZUBA SINGLE

Connexion 1:1 avec 100 % de capacité de chauffage à -23 °C.

EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR
MUZ-FX06|09|12|15|18|24NLHZ	MSZ-FX06|09|12|15|18|24NL

UNITÉ MURALE

FX

Connexion 1:1 avec 100 % de capacité de chauffage à -15 °C.

EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR
MUZ-GX09|12|15|18|24NLHZ	MSZ-GX09|12|15|18|24NL

UNITÉ MURALE

GX

ZUBA CENTRAL

Pour les résidences avec conduits centralisés.
100 % de capacité de chauffage à -15 °C.

EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR
UZ-AK24|30|36|42|48NLHZ	PVA-AA24|30|36|42|48NL
SUZ-AA09|12|15|18|AK24|30|36|48NLHZ	SVZ-AP12|18|24|30|36|48NL
	PEAD-AA09|12|15|18|24|30|36NL
	SEZ-AD09|12|15|18NL

UNITÉ DE PLAFOND ENCASTRABLE/ MULTIPOSITION

PEAD

SEZ

PVA / SVZ

ZUBA HYBRIDE

Compatible avec toute fournaise existante.¥

EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR
PUZ-AK24|30|36|42NLHZ	PAA-AA18|BA18|AA24|
MXZ-2D20|3D24|30NLHZ	BA24|AA30|BA30|BA36|
	CA36|BA42|CA42NL

CHAUFFAGE HYBRIDE ET CLIMATISATION

PAA

Fournaise existante

ZUBA MULTI

Connectez jusqu'à 5 unités intérieures par système.
100 % de capacité de chauffage à -15 °C.

EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR
MXZ-2D20, MXZ-3D24|3D30NLHZ	MSZ-FX06|09|12|15|18NL
	MSZ-GX06|09|12|15|18|24|30|36NL
	MLZ-KX06|09|12|18NL
	SEZ-AD09|12|15|18NL
	PEAD-AA09|12|15|18|24|30|36NL
	SLZ-AF09|12|15|18NL
	PLA-AE12|18|24|30|36|42|48NL
	MFZ-KX09|12|15|18NL
	SVZ-AP12|18|24|30|36NL
	PAA-AA18|BA18|AA24|BA24|AA30|
	BA30|BA36|CA36|BA42|CA42NL

UNITÉ CASSETTE À 1 VOIE/UNITÉ CASSETTE À 4 VOIES

MLZ

SLZ / PLA

UNITÉ DE PLAFOND ENCASTRABLE/ UNITÉ MURALE

SEZ / PEAD

FX / GX

MULTIPOSITION/ CHAUFFAGE HYBRIDE ET CLIMATISATION

SVZ

PAA

UNITÉ CONSOLE

MFZ

MEM-202508V1-F © 2025 Mitsubishi Electric Sales Canada inc. Tous droits réservés. Mitsubishi Electric se réserve le droit de modifier la conception de ses produits, leurs caractéristiques et les renseignements contenus aux présentes. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis. Le logo aux trois losanges, Mitsubishi Electric, Changes for the Better, H2i et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Mitsubishi Electric Corporation du Japon utilisées avec permission. ¥La fournaise doit être conforme à la norme ANSI Z21.47.CSA2.3. Les fournaises à l'huile ou à tambour sont exclues. Ne pas installer un modèle PAA sur des fournaises ou des applications où la température de l'air d'alimentation pourrait dépasser 93,3 °C/200 °F, ou lorsque la capacité de sortie de la fournaise est supérieure à 300 % de la capacité de chauffage nominale du PAA. Vous référer au manuel d'installation pour plus de détails. †Lorsqu'installées et enregistrées par un technicien MEQ agréé en CVCA (Chauffage, ventilation, climatisation de l'air). Certaines conditions, restrictions et/ou limitations s'appliquent. Voir les modalités et les conditions de la garantie pour plus de détails.